

# GEALAN-FUTURA<sup>®</sup>

TOP U<sub>f</sub>-Waarde  
Getest  
**0,89**  
W/m<sup>2</sup>K  
MET HOGE KADERS IN KLEUR



- + Warmte-isolerend
- + Flexibel
- + Dicht
- + Innovatief
- + Design-georiënteerd
- + RAL- getest

# Het raam van de toekomst



**S 9000**

## S 9000

GEALAN-FUTURA® is het hoogtepunt in het combisysteem S 9000 met 82,5mm bouwdiepte en is geschikt voor de bouw van passiefhuis geschikte ramen volgens ift-Richtlijn WA-15/2 ook in kleur

**STV®**

Statische-Trocken-Verglasung

## STV® geïntegreerd

Ook bij GEALAN-FUTURA® kunt u het innovatieve, RAL gecertificeerde glasverlijming GEALAN STV® (Statische-Trocken-Verglasung) toepassen. Met STV® en standaard versterkingen zijn vleugels mogelijk tot 2,40 m

**IKD®**

Intensiv-Kern-Dämmung

## IKD® geïntegreerd

Door het gebruik van de schuimtechnologie IKD® (Intensiv-Kern-Dämmung) worden ook bij gekleurde ramen uitstekende warmte-isolerende eigenschappen bereikt.

**acrycolor**

Unieke, gekleurde oppervlak

## Flexibel

Ondanks de beste warmte-isolerende eigenschappen hoeft bij GEALAN-FUTURA® niet te worden ingeleverd, want de profielcombinatie is zowel met decorfolie of aluminiumafdekking als ook toekomstig, met het unieke acryl-oppervlak leverbaar.

## GEALAN-FUTURA® de passiefhuis geschikte ramen ook in kleur

- + Ift-passiefhuis geschiktheid bevestigd
- + Met STV® en standaard versterkingen tot een vleugelgrootte van 2,4 m
- + Met inbraakbescherming, RC 2
- + Voor nieuwbouw en renovatie
- + Getest naar nieuwste norm RAL-GZ 716
- + In systeemplatform S 9000 geïntegreerd, S 9000 in aanslag- en middendichting verkrijgbaar.

Meer informatie onder: [www.gealan.de](http://www.gealan.de)